



F-150 Raptor 2018



Desde¹

\$50,675

Precio de 10 de Septiembre de 2018 y c. postal ([Ingresar un Lugar](#)).

[Ver Todas las Ofertas](#) >

(<https://es.ford.com/trucks/f150/2018/pricing-and-incentives/>)

Est. Ciudad/Carretera por la
EPA

Estándar
15/18²
MPG

Características Clave



Motor V6 EcoBoost[®] de 3.5 L, de gran potencia

La Baja-bred F-150 Raptor se siente como en casa en la típica ruta pavimentada. Pero al pasar de los caminos tranquilos a los terrenos más escabrosos, ahora nos encontramos en un territorio donde la Raptor se destaca por su extraordinaria capacidad, comenzando por su fuerza bruta. Exclusivo de la Raptor: el EcoBoost[®] de 3.5 L, doble turbo, DOHC de 24 válvulas con enfriador de aire, con sistema de inyección de combustible en puerto y directa, además de transmisión automática de 10 velocidades. Este EcoBoost de alta potencia genera más potencia que el anterior V8 de 6.2 L; 450 impresionantes HP y 510 lb-pie de torsión.



Potencia y Manejo



Características Interiores





Seguridad



Paquetes



Accesorios



Especificaciones



Dimensiones Exteriores: Cabina

Estilo de Cabina

Regular Cab

Estilo de plataforma	Style side de 5.5 pies	Style side de 5.5 pies	Style side de 6.5 pies	Style side de 6.5 pies	Style side de 8.0 pies	Style side de 8.0 pies	Raptor de 5.5 pies
Sistema de Tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Distancia entre ejes	-	-	122.4"	122.4"	141.1"	141.1"	-
Largo total	-	-	209.3"	209.3"	227.9"	227.9"	-
Altura de la cabina	-	-	75.5"	76.9"	75.1"	76.9"	-
Ancho, Sin espejos	-	-	79.9"	79.9"	79.9"	79.9"	-
Ancho, incluye espejos estándar	-	-	96.8"	96.8"	96.8"	96.8"	-
Ancho: Espejos Estándar	-	-	83.5"	83.5"	83.5"	83.5"	-

plegados

www.guloffroad.com - www.vehiclestaxfree.com

Ancho, incluye espejos de remolque	-	-	105.9"	105.9"	105.9"	105.9"	-
Ancho, espejos de remolque plegados	-	-	85.5"	85.5"	85.5"	85.5"	-
Ancho de vía: Delantero	-	-	67.6"	67.6"	67.6"	67.6"	-
Ancho de vía: Trasero	-	-	67.6"	67.6"	67.6"	67.6"	-
Saliente: Delantero	-	-	37.8"	37.8"	37.8"	37.8"	-
Saliente: Trasero	-	-	49.1"	49.1"	49.1"	49.1"	-
Ángulo de aproximación	-	-	24.8 grados	24.8 grados	24.1 grados	25.7 grados	-
Ángulo de salida	-	-	24.6 grados	27.1 grados	24.7 grados	26.8 grados	-
Ángulo de fácil acceso para rampa	-	-	22.1 grados	24.7 grados	19.3 grados	22.1 grados	-
Distancia al suelo	-	-	8.8"	9.4"	8.6"	9.4"	-
Puerta trasera abierta hasta el suelo	-	-	34.7"	36.9"	34.8"	36.5"	-
Defensa del. hasta parte tras. cabina	-	-	121.5"	121.5"	121.5"	121.5"	-

Estilo de Cabina

SuperCab

Estilo de plataforma	Styleside de 5.5 pies	Styleside de 5.5 pies	Styleside de 6.5 pies	Styleside de 6.5 pies	Styleside de 8.0 pies	Styleside de 8.0 pies	Raptor de 5.5 pies
Sistema de tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Distancia entre ejes	-	-	145.0"	145.0"	163.7"	163.7"	134.2"
Largo total	-	-	231.9"	231.9"	250.5"	250.5"	220.0"

Altura de la cabina	-	-	75.5"	77.2"	75.5"	77.0"	78.5"
www.guloffroad.com - www.vehiclestaxfree.com							
Ancho, Sin espejos	-	-	79.9"	79.9"	79.9"	79.9"	86.3"
Ancho, incluye espejos estándar	-	-	96.8"	96.8"	96.8"	96.8"	96.8"
Ancho: Espejos Estándar plegados	-	-	83.5"	83.5"	83.5"	83.5"	86.3"
Ancho, incluye espejos de remolque	-	-	105.9"	105.9"	105.9"	105.9"	-
Ancho, espejos de remolque plegados	-	-	85.5"	85.5"	85.5"	85.5"	-
Ancho de vía: Delantero	-	-	67.6"	67.6"	67.6"	67.6"	73.9"
Ancho de vía: Trasero	-	-	67.6"	67.6"	67.6"	67.6"	73.6"
Saliente: Delantero	-	-	37.8"	37.8"	37.8"	37.8"	37.1"
Saliente: Trasero	-	-	49.1"	49.1"	49.1"	49.1"	48.7"
Ángulo de aproximación	-	-	24.4 grados	25.8 grados	24.5 grados	26.1 grados	30.2 grados
Ángulo de salida	-	-	24.0 grados	26.1 grados	24.4 grados	26.0 grados	23.1 grados
Ángulo de fácil acceso para rampa	-	-	18.5 grados	21.1 grados	16.8 grados	19.0 grados	22.9 grados
Distancia al suelo	-	-	8.7"	9.4"	8.7"	9.3"	11.5"
Puerta trasera abierta hasta el suelo	-	-	34.1"	35.9"	34.5"	35.7"	36.4"
Defensa del. hasta parte tras. cabina	-	-	144.1"	144.1"	144.1"	144.1"	144.1"

Estilo de Cabina

SuperCrew

ventas@guloffroad.com

Styleside

Styleside

Styleside

Raptor

Estilo de plataforma	de 5.5 pies	Styleside de 5.5 pies	Styleside de 6.5 pies	Styleside de 6.5 pies	de 8.0 pies	de 8.0 pies	de 5.5 pies
Sistema de tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Distancia entre ejes	145.0"	145.0"	156.8"	156.8"	-	-	146.0"
Largo total	231.9"	231.9"	243.7"	243.7"	-	-	231.9"
Altura de la cabina	75.6"	77.2"	75.7"	77.3"	-	-	78.5"
Ancho, Sin espejos	79.9"	79.9"	79.9"	79.9"	-	-	86.3"
Ancho, incluye espejos estándar	96.8"	96.8"	96.8"	96.8"	-	-	96.8"
Ancho: Espejos Estándar plegados	83.5"	83.5"	83.5"	83.5"	-	-	86.3"
Ancho, incluye espejos de remolque	105.9"	105.9"	105.9"	105.9"	-	-	-
Ancho, espejos de remolque plegados	85.5"	85.5"	85.5"	85.5"	-	-	-
Ancho de vía: Delantero	67.6"	67.6"	67.6"	67.6"	-	-	73.9"
Ancho de vía: Trasero	67.6"	67.6"	67.6"	67.6"	-	-	73.6"
Saliente: Delantero	37.8"	37.8"	37.8"	37.8"	-	-	37.1"
Saliente: Trasero	49.1"	49.1"	49.1"	49.1"	-	-	48.8"
Ángulo de aproximación	24.1 grados	25.5 grados	23.8 grados	25.5 grados	-	-	30.2 grados
Ángulo de salida	23.8 grados	26.0 grados	24.5 grados	26.4 grados	-	-	23.0 grados
Ángulo de fácil acceso para rampa	18.3 grados	21.0 grados	17.2 grados	19.7 grados	-	-	21.8 grados
Distancia al suelo	8.5"	9.4"	8.4"	9.3"	-	-	11.5"
Puerta trasera abierta hasta el suelo	34.0"	35.7"	34.6"	36.1"	-	-	36.3"

Defensa del.
hasta parte tras.
cabina

155.9"

155.9"

www.guloffroad.com www.vehiculos4x4.com

155.9"

155.9"

-

-

155.9"

Dimensiones Exteriores: Plataforma de Carga

Estilo de la plataforma de carga	Styleside de 5.5 pies	Styleside de 6.5 pies	Styleside de 8.0 pies	Raptor de 5.5 pies
Largo Interior (en el piso)	67.1"	78.9"	97.6"	67.1"
Ancho entre pasaruedas	50.6"	50.6"	50.6"	50.6"
Altura Interior	21.4"	21.4"	21.4"	21.4"
Volumen de la plataforma de carga	52.8 pies cúbicos	62.3 pies cúbicos	77.4 pies cúbicos	52.8 pies cúbicos

Dimensiones Interiores

Estilo de Cabina	Regular Cab	SuperCab	SuperCrew
Espacio sobre la cabeza: Delantero	40.8"	40.8"	40.8"
Espacio sobre la cabeza: Trasero	-	40.3"	40.4"
Espacio para hombro: Delantero	66.7"	66.7"	66.7"
Espacio para hombro: Trasero	-	65.8"	65.9"
Espacio para cadera: Delantero	62.5"	62.5"	62.5"
Espacio para cadera: Trasero	-	64.7"	64.7"
Espacio Máximo para Piernas: Delantero	43.9"	43.9"	43.9"
Espacio para Piernas Máximo: Trasero	-	33.5"	43.6"

Pasajeros

Estilo de la cabina	Regular Cab	SuperCab	SuperCrew
Capacidad de Asientos	3	5,6	5,6
Combustible			
Capacidad de Combustible: Rango Estándar	23 galones	23 galones	26 galones
Capacidad de Combustible: Rango Extendido	36 galones*	36 galones	36 galones
Capacidad de Combustible: Raptor	-	26 galones	36 galones

* No disponible con dist. entre ejes de 122"



Curb Weight (Peso en Vacío)

Estilo de la cabina	Regular Cab						
Estilo de plataforma	Styleside de 5.5 pies	Styleside de 5.5 pies	Styleside de 6.5 pies	Styleside de 6.5 pies	Styleside de 8.0 pies	Styleside de 8.0 pies	Raptor de 5.5 pies
Sistema de tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Peso en Vacío Base: Ti-VCT V6 de 3.3L	-	-	4,069 lb.	4,330 lb.	4,177 lb.	4,418 lb.	-
Peso en Vacío Base: EcoBoost® V6 de 2.7L	-	-	4,166 lb.	4,436 lb.	4,258 lb.	4,541 lb.	-
Peso en Vacío Base: Ti-VCT V8 de 5.0L	-	-	4,253 lb.	4,517 lb.	4,362 lb.	4,613 lb.	-
Peso en Vacío Base: EcoBoost® V6 de	-	-	-	-	4,391 lb.	4,653 lb.	-

3.5L

Estilo de la cabina **SuperCab** www.guloffroad.com - www.vehiclestaxfree.com

Estilo de plataforma	StyleSide de 5.5 pies	StyleSide de 5.5 pies	StyleSide de 6.5 pies	StyleSide de 6.5 pies	StyleSide de 8.0 pies	StyleSide de 8.0 pies	Raptor de 5.5 pies
Sistema de tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Peso en Vacío Base: Ti-VCT V6 de 3.3L	-	-	4,415 lb.	4,668 lb.	-	-	-
Peso en Vacío Base: EcoBoost® V6 de 2.7L	-	-	4,495 lb.	4,805 lb.	4,644 lb.	-	-
Peso en Vacío Base: Ti-VCT V8 de 5.0L	-	-	4,533 lb.	4,798 lb.	4,654 lb.	4,929 lb.	-
Peso en Vacío Base: EcoBoost® V6 de 3.5L	-	-	4,589 lb.	4,851 lb.	4,746 lb.	5,016 lb.	-
Peso en Vacío Básico - Power Stroke® Diésel V6 3.0L	-	-	5,055 lb.	5,236 lb.	-	-	-
Peso en Vacío Básico: EcoBoost® V6 de 3.5 L.H.O.	-	-	-	-	-	-	5,525 lb.

Estilo de la cabina **SuperCrew**

Estilo de plataforma	StyleSide de 5.5 pies	StyleSide de 5.5 pies	StyleSide de 6.5 pies	StyleSide de 6.5 pies	StyleSide de 8.0 pies	StyleSide de 8.0 pies	Raptor de 5.5 pies
Sistema de tracción	4x2	4x4	4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Peso en Vacío Base: Ti-VCT V6 de 3.3L	4,529 lb.	4,769 lb.	-	-	-	-	-
Peso en Vacío Base: EcoBoost® V6 de 2.7L	4,602 lb.	4,858 lb.	4,627 lb.	-	-	-	-
Peso en Vacío Base: Ti-VCT V8 de 5.0L	4,606 lb.	4,867 lb.	4,639 lb.	4,913 lb.	-	-	-
Peso en Vacío Base: EcoBoost® V6 de 3.5L	4,655 lb.	4,917 lb.	4,711 lb.	4,946 lb.	-	-	-

ventas@guloffroad.com

Peso en Vacío

Básico - Power Stroke® Diésel V6 3.0L	5,091 lb.	5,271 lb.	5,157 lb.	5,320 lb.	-	-	-
Peso en Vacío Básico: EcoBoost® V6 de 3.5 L H.O.	-	-	-	-	-	-	5,697 lb.

www.guloffroad.com - www.vehiclestaxfree.com

Especificaciones del Motor

Tipo de motor	Ti-VCT V6 de 3.3L	EcoBoost® V6 de 2.7L	Ti-VCT V8 de 5.0L	EcoBoost® V6 de 3.5L	Power Stroke® Diésel V6 3.0L
Sistema de Control de Motor	Multicore PCM	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Multicore PCM
Potencia (SAE neta a rpm)	290 @ 6500	325 @ 5000	395 @ 5750	375 @ 5000	250 @ 3250
Torsión (lb-pie a rpm)	265 @ 4000	400 @ 2750	400 @ 4500	470 @ 3500	440 @ 1750
Relación de compresión	12:1	10.3:1	12:1	10.5:1	16:1
Diámetro interior (pulgadas)	3.56	3.267	3.66	3.64	3.31
Carrera (pulgada)	3.41	3.267	3.65	3.41	3.54
Desplazamiento (pulg. cúb.)	204	164	307	213	182.5
Cojinetes principales	4	4	5	4	4
Funcionamiento de la válvula	Cubo Mecánico de Acción Directa	Seguidor de Dedo de Rodillo	Seguidor de Dedo de Rodillo	Seguidor de Dedo de Rodillo	Seguidor de Dedo de Rodillo
Abastecimiento de combustible	PFI + DI	PFI + DI	PFI + DI	PFI + DI	Riel Común
Combustible recomendado	Regular sin plomo o E85	Regular sin plomo	Regular sin plomo o E85	Regular sin plomo	Diésel con Contenido de Azufre Ultrabajo compatible hasta B20

Capacidad de Aceite (qt)	6	6	8.85	6	6.5
Capacidad de Líquido Refrigerante (qt)	12.86	14.3	13.2	14.35	13
Consumo de Combustible: 4x2 (ciudad/carretera/combinados)	19/25/22	20/26/22	17/23/19	18/25/21	22/30/25
Consumo de Combustible: Paquete de Capacidad de Carga 4x2 (ciudad/carretera/combinados)	-	19/25/21	16/20/17	17/21/19	-
Consumo de Combustible: 4x4 (ciudad/carretera/combinados)	18/23/20	19/24/21	16/22/18	17/23/19	20/25/22
Consumo de Combustible: Paquete de Capacidad de Carga 4x4 (ciudad/carretera/combinados)	-	18/24/21	15/19/17	16/21/18	-
Tipo de transmisión	Electrónica automática de 6 velocidades	Electrónica automática de 10 velocidades	Electrónica automática de 10 velocidades	Electrónica automática de 10 velocidades	Electrónica automática de 10 velocidades
Transmisión: Modo Remolcar/Transportar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Material del monobloque del motor	Aluminio	Hierro-Grafito Compactado	Aluminio	Aluminio	Hierro-Grafito Compactado
Material de la cabeza del cilindro	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio

Especificaciones del Chasis

Tipo de Chasis	F-150	Raptor
Suspensión delantera	Independiente de doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador y brazo de control inferior estampado	Independiente de doble horquilla con muelle helicoidal sobre amortiguador y brazo de control inferior de aluminio fundido
Suspensión trasera	Muelle de hoja/eje sólido	Muelle de hoja/eje sólido

Amortiguadores delanteros y traseros

Presurizados con gas, de trabajo pesado

FOX Racing Shox™ de alta potencia, presurizado con gas que compensa la posición tanto dentro como fuera de la carretera

Frenos

Eléctricos, de discos ventilados, antibloqueo en las 4 ruedas

Eléctricos, de discos ventilados, antibloqueo en las 4 ruedas

Dirección

Eléctrica Asistida

Eléctrica Asistida

Capacidad Máxima de Remolque Convencional

Regular Cab

Distancia entre ejes 122.4" 122.4" 141.1" 141.1"

Tipo de Tracción 4x2 4x4 4x2 4x4

Motor

Relación de Eje GCWR (lb)

EcoBoost® V6 2.7L

3.55

12200

7,600 lb.

-

-

-

EcoBoost® V6 2.7L

3.55

12300

-

-

7,600 lb.

-

EcoBoost® V6 2.7L

3.55

12500

-

7,600 lb.

-

-

EcoBoost® V6 2.7L

3.55

12600

-

-

-

7,600 lb.

EcoBoost® V6 2.7L

3.73

13300

-

8,400 lb.

-

8,300 lb.

EcoBoost® V6 2.7L

3.73

13100

8,500 lb.

-

-

-

EcoBoost® V6 2.7L

3.73

13200

-

-

8,500 lb.

-

Ti-VCT V6 de 3.3L

3.55

9500

5,100 lb.

-

-

-

Ti-VCT V6 de 3.3L

3.55

9600

-

-

5,000 lb.

-

Ti-VCT V6 de 3.3L

3.55

9700

5,000 lb.

5,000 lb.

-

-

Ti-VCT V6 de 3.3L	3.73	12100	7,700 lb.	-	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	3.73	12200	-	7,500 lb.	7,600 lb.	7,400 lb.
EcoBoost® V6 3.5L	3.15	15500	-	-	10,700 lb.	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.15	15800	-	-	-	10,700 lb.
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	17000	-	-	12,100 lb.	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	17100	-	-	-	12,000 lb.
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.15/3.31	13000	8,300 lb.	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.15/3.31	13200	-	8,300 lb.	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.15/3.31	13900	-	-	9,100 lb.	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.15/3.31	14100	-	-	-	9,100 lb.
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	13800	9,100 lb.	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	14900	-	-	10,100 lb.	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.73	14600	-	9,700 lb.	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.73	16200	-	-	-	11,100 lb.

SuperCab

Distancia entre ejes			145.0"	145.0"	163.7"	163.7"	134.2" (solo Raptor)
Tipo de Tracción			4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Motor	Relación de Eje	GCWR (lb)					
EcoBoost® V6 2.7L	3.55	12600	7,700 lb.	-	7,500 lb.	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	3.55	12800	-	7,600 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	3.73	13300	8,400 lb.	8,100 lb.	8,200 lb.	-	-

Ti-VCT V6 de 3.3L	3.55	9800	lb.	-	-	-	-
www.guloffroad-com - www.vehiclestaxfree.com							
Ti-VCT V6 de 3.3L	3.73	12500	-	7,400	-	-	-
				lb.			
Ti-VCT V6 de 3.3L	3.73	12200	7,400	-	-	-	-
			lb.				
EcoBoost® V6 3.5L	3.15	15800	10,700	-	-	-	-
			lb.				
EcoBoost® V6 3.5L	3.15	15900	-	-	10,700	-	-
					lb.		
EcoBoost® V6 3.5L	3.31	16000	-	10,700	-	-	-
				lb.			
EcoBoost® V6 3.5L	3.31	16200	-	-	-	10,700	-
						lb.	
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	17100	12,000	11,800	11,900	11,600	-
			lb.	lb.	lb.	lb.	
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.15/3.31	14200	9,200	-	-	-	-
			lb.				
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.31	14300	-	9,100	9,200	-	-
				lb.	lb.		
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.31	14400	-	-	-	9,000	-
						lb.	
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	14400	-	9,100	-	-	-
				lb.			
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	14500	-	-	-	9,100	-
						lb.	
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	15200	10,200	-	-	-	-
			lb.				
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	15300	-	-	10,200	-	-
					lb.		
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.73	16600	-	-	-	11,200	-
						lb.	
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.73	16500	-	11,300	-	-	-
				lb.			
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	3.31	15700	10,100	-	-	-	-
			lb.				
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	3.31/3.55	15900	-	10,100	-	-	-
				lb.			
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	3.55	17100	11,400	11,100	-	-	-
			lb.	lb.			

(solo Raptor)

4.10

12000

-

-

-

-

6,000 lb.

www.guloffroad-com - www.vehiclestaxfree.com

SuperCrew

Distancia entre ejes			145.0"	145.0"	156.8"	156.8"	146" (solo Raptor)
Tipo de Tracción			4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Motor	Relación de Eje	GCWR (lb)					
EcoBoost® V6 2.7L	3.55	12700	7,700 lb.	-	7,600 lb.	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	3.55	12900	-	7,600 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	3.73	13300	8,200 lb.	8,000 lb.	8,200 lb.	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	3.55	9900	5,000 lb.	-	-	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	3.73	12300	7,400 lb.	-	-	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	3.73	12600	-	7,400 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.15	15800	10,600 lb.	-	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.15	15900	-	-	10,700 lb.	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.31	16100	-	10,700 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	16100	-	-	-	10,700 lb.	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	18400	-	-	-	13,000 lb.	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	17900	12,700 lb.	-	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	18100	-	12,700 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	3.55	18400	-	-	13,200 lb.	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.15/3.31	14200	9,200 lb.	-	9,100 lb.	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.31	14300	-	9,000 lb.	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	14400	-	9,100 lb.	-	-	-

ventas@guloffroad.com

Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	14500	14,500	-	-	9,100 lb.	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.55	15200	10,200 lb.	-	10,100 lb.	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.73	16200	-	10,900 lb.	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	3.73	16900	-	-	-	11,600 lb.	-
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	3.31	15800	10,200 lb.	-	10,100 lb.	-	-
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	3.31/3.55	16000	-	10,100 lb.	-	-	-
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	3.31/3.55	16100	-	-	-	10,100 lb.	-
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	3.55	17100	11,100 lb.	10,700 lb.	11,400 lb.	11,000 lb.	-
EcoBoost® V6 de 3.5 L H.O. (solo Raptor)	4.10	12000	-	-	-	-	8,000 lb.



Capacidad de Carga Máxima

Regular Cab

Distancia entre ejes		122.4"	122.4"	141.1"	141.1"
Tipo de Tracción		4x2	4x4	4x2	4x4
Motor		GVWR (lb)			
EcoBoost® V6 2.7L	6070	1,860 L	-	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	6210	-	1,730 lb.	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	6220	-	-	1,910 lb.	-
EcoBoost® V6 2.7L	6500	-	-	-	1,910 lb.

EcoBoost® V6 2.7L

6900

-

-

2,470
lb*

-

www.guloffroad-com - www.vehiclestaxfree.com

EcoBoost® V6 2.7L

6800

-

-

-

2,110
lb*

Ti-VCT V6 de 3.3L

6100

1,990
lb.

-

-

-

Ti-VCT V6 de 3.3L

6120

-

1,740
lb.

-

-

Ti-VCT V6 de 3.3L

6170

-

-

1,950
lb.

-

Ti-VCT V6 de 3.3L

6390

-

-

1,920
lb.

-

EcoBoost® V6 3.5L

7050

-

-

2,160
lb.2,350
lb.

EcoBoost® V6 3.5L

7600

-

-

3,000
lb**2,780
lb**

EcoBoost® V6 3.5L

7850

-

-

3,230
lb†3,000
lb†

Ti-VCT V8 de 5.0L

6200

1,900
lb.

-

-

-

Ti-VCT V8 de 5.0L

6400

-

1,830
lb.

-

-

Ti-VCT V8 de 5.0L

6750

-

-

2,340
lb.

-

Ti-VCT V8 de 5.0L

6950

-

-

-

2,290
lb.

Ti-VCT V8 de 5.0L

7600

-

-

3,040
lb**2,810
lb**

Ti-VCT V8 de 5.0L

7850

-

-

3,270
lb†3,040
lb†**SuperCab**

Distancia entre ejes

145.0"

145.0"

163.7"

163.7"

134.2"
(solo
Raptor)

Tipo de Tracción

4x2

4x4

4x2

4x4

4x4

Motor

GVWR
(lb)

EcoBoost® V6 2.7L

6400

1,860
lb.

-

-

-

-

EcoBoost® V6 2.7L

6500

-

1,640
lb.1,800
lb.

-

-

ventas@guloffroad.com

EcoBoost® V6 2.7L	6750	2,120 lb*	-	-	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	6900	-	-	2,170 lb*	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	7000	-	2,110 lb*	-	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	6300	1,840 lb.	-	-	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	6500	-	1,780 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	6900	2,260 lb.	-	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	7050	-	2,150 lb.	2,250 lb.	1,980 lb.	-
EcoBoost® V6 3.5L	7600	-	-	2,710 lb**	2,470 lb**	-
EcoBoost® V6 3.5L	7850	-	-	2,950 lb†	2,700 lb†	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	6900	2,320 lb.	-	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7050	-	2,200 lb.	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7000	-	-	2,290 lb.	2,020 lb.	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7600	-	-	2,740 lb**	2,500 lb**	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7850	-	-	2,980 lb†	2,730 lb†	-
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	7050	1,940 lb.	1,760 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 de 3.5 L H.O. (solo Raptor)	6600	-	-	-	-	1000 lb
SuperCrew						
Distancia entre ejes		145.0"	145.0"	156.8"	156.8"	142" (solo Raptor)
Tipo de Tracción		4x2	4x4	4x2	4x4	4x4
Motor	GVWR (lb)					
EcoBoost® V6 2.7L	6360	1,710 lb.	-	-	-	-

EcoBoost® V6 2.7L	6500	-	-	1,820 lb.	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	6600	-	1,690 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	6650	1,940 lb*	-	-	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	6800	-	-	2,060 lb*	-	-
EcoBoost® V6 2.7L	6900	-	1,950 lb*	-	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	6280	1,700 lb.	-	-	-	-
Ti-VCT V6 de 3.3L	6500	-	1,680 lb.	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	6750	2,040 lb.	-	-	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	7000	-	2,030 lb.	2,240 lb.	-	-
EcoBoost® V6 3.5L	7050	-	-	-	2,030 lb.	-
EcoBoost® V6 3.5L	7600	-	-	2,630 lb**	2,390 lb**	-
EcoBoost® V6 3.5L	7850	-	-	2,870 lb†	2,620 lb†	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	6800	2,140 lb.	-	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	6950	-	-	2,260 lb.	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7000	-	2,080 lb.	-	-	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7050	-	-	-	2,080 lb.	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7600	-	-	2,660 lb**	2,410 lb**	-
Ti-VCT V8 de 5.0L	7850	-	-	2,890 lb†	2,640 lb†	-
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	7050	1,900 lb.	1,720 lb.	1,860 lb.	-	-
Power Stroke® Diésel V6 3.0L	7100	-	-	-	1,720 lb.	-
EcoBoost® V6 de 3.5 L de Alta Potencia (solo Raptor)	7050	-	-	-	-	1,200 lb.

*Requiere el Paquete de Carga con EcoBoost® V6 de 2.7 L

www.guloffroad-com - www.vehiclestaxfree.com

**Requiere Paquete de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado con ruedas de 17"

†Requiere Paquete de Capacidad de Carga para Trabajo Pesado con ruedas de 18"

Destacados del Motor

Motores Disponibles	Ti-VCT V6 de 3.3L	EcoBoost® V6 de 2.7L	Ti-VCT V8 de 5.0L	EcoBoost® V6 de 3.5L	Power Stroke® Diésel V6 3.0L	EcoBoost® V6 de 2.7L de potencia
Caballos de Fuerza	290 @ 6500	325 @ 5000	395 @ 5750	375 @ 5000	250 @ 3250	450 @ 5000
Torsión	265 @ 4000	400 @ 2750	400 @ 4500	470 @ 3500	440 @ 1750	510 @ 3500
Consumo de Combustible: 4x2 (ciudad/carretera/combinados)	19/25/22	20/26/22	17/23/19	18/25/21	22/30/25	-
Consumo de Combustible: Paquete de Capacidad de Carga 4x2	-	19/25/21	16/20/17	17/21/19	-	-
Consumo de Combustible: 4x4 (ciudad/carretera/combinados)	18/23/20	19/24/21	16/22/18	17/23/19	20/25/22	15/18/17
Consumo de Combustible: Paquete de Capacidad de Carga 4x4 (ciudad/carretera/combinados)	-	18/24/21	15/19/17	16/21/18	-	-

Destacados sobre la Capacidad del Vehículo

ventas@guloffroad.com

Tipos de Tracción Disponibles

4x2

www.guloffroad.com - www.vehiclestaxfree.com

Tipos de Cabina Disponibles

Regular Cab

SuperCab

SuperCrew

Capacidad Máxima de Asientos

3

6

6

Distancia entre Ejes: Plataforma de 5.5'

-

134.2"
(solo Raptor)

145.0"
146.0"
(solo Raptor)

Distancia entre Ejes: Plataforma de 6.5'

122.4"

145.0"

156.8"

Distancia entre Ejes: Plataforma de 8'

141.1"

163.7"

-

Versiones Disponibles

XL

XLT

LARIAT

King Ranch®

Platinum

Limited

Raptor

Transmisión: Automática Selectshift® de 6 Velocidades

Estándar

Estándar

-

-

-

-

-

Transmisión: Automática Selectshift® de 10 Velocidades

Disponible

Disponible

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Estándar

Remolque Convencional Máximo (Cuando está correctamente configurado)

13,200 lb.

Capacidad de Carga Máxima (Cuando está correctamente equipada)

3,270 lb.

Remolque Diésel Convencional Máximo

11,400 lb.

ventas@guloffroad.com

(Cuando está correctamente configurado)

Capacidad de Carga Diésel Máxima

1,940 lb.

(Cuando está correctamente configurado)

Peso en Vacío Básico Mínimo, 4x2

4,069 lb.

Peso en Vacío Básico Mínimo, 4x4

4,330 lb.

Garantías

	Tiempo	Distancia
Garantía: De Defensa a Defensa	3 años	36,000 millas
Garantía: Tren Motriz	5 años	60,000 millas
Garantía: Sistema de Sujeción de Seguridad	5 años	60,000 millas
Garantía: Paneles de la Carrocería de Aluminio	5 años	Millas Ilimitadas
Garantía: Corrosión, Panel de Metal (Solo Perforación, No Incluye Aluminio)	5 años	Millas Ilimitadas
Garantía: Adherencia a la Pintura	5 años	Millas Ilimitadas
Garantía: Programa Asistencia en el Camino	5 años	60,000 millas



Diseña y Cotiza